

**サービス機材・ケミカル・タイヤ部修材
カタログ 2015**

販売会社用

KENDO.30 Light FI



高性能レバーレスで、ランフラットや極低扁平タイヤも無理なく交換！
特別な作業スキルが不要なレバーレスタイヤチェンジャー

- 新設計の特殊レバーレスマウンティングツールで簡単、安全な作業を実現
- リフター標準装備。10インチ～30インチまで幅広く対応
- タイヤに優しいインバーター制御モーターを採用
- ビードデプレッサー標準装備。標準でRFT対応

仕様

型 式	KENDO.30LTFI
商品コード	6120 5654
適用リム径	センターロック方式 10～30インチ (設置時調整)
ビード落とし	65～900mm
ビード落とし能力	1200kg
電 源	AC200V 単相 0.75kW
使用エア圧力	0.8～0.9MPa
本体寸法 (W×D×H)	1030×1030×1735mm
有効寸法 (W×D×H)	2300×1500×1900mm
本体重量	338kg
標準ツール	タイヤリフター、ニューマチックデバイス、ビードデプレッサー 28 オプションパーツ
	トラクションプラス 91、ユニバーサルフランジ

ジェコ28 コンビF1



レバーレス仕様と2種類のビードブレイカーが
作業者一人ひとりに最適な作業を実現！

- レバーレス仕様で安全・安心・快適作業！
- タイヤに合わせた2種類のビードブレイカーを使い分けて、高効率作業を実現できます
- パトラーオリジナルの特殊樹脂が、タイヤ・ホイールを保護
- 標準でランフラットタイヤに対応！
- 標準で10インチ～28インチまで幅広く対応！
- ホイールリフターのオプション設定アリ！
重いタイヤも楽々セットでき、作業者の負担を軽減します

仕様

型 式	JEKO.28COMBI F1
商品コード	6120 5669
適用リム径	センターロック方式 10～28インチ (設置時調整)
適用リム幅	15インチ
ビード落とし	ビードローラーシステム 500mm ビードブレイカー 400mm
ビード落とし能力	ビードローラーシステム 1200kg ビードブレイカー 3000kg
電 源	AC200V 単相 0.75kW
使用エア圧力	0.8～1.0MPa
本体寸法 (W×D×H)	1123×1499×1768mm
有効寸法 (W×D×H)	2500×3040×1920mm
本体重量	312kg
サポートツール	ニューマチックデバイス、 ビードデプレッサー 28 他
	オプションパーツ ホイールリフター



図らかいタイヤに最適な



ランフラット・低扁平に最適な

コンビ 24AXFI スペシャル



2種類のビードブレイカーを使い分け、
タイヤに合わせた最適な作業を実現する高性能タイヤチェンジャー

- 人に優しいエルゴノミクスデザイン
- ハイドロリックビードローラーシステム採用
(ヘルパー機能・リフター機能・軽点合わせ作業)
- ヨーロピアンスタイルビードブレイカーシステム搭載
小径ホイールにもスムーズに対応
- パトラーオリジナルの特殊樹脂が、タイヤ・ホイールを保護
- 特殊設計されたチューリップホイールクランプシステムを採用
- オールエア駆動なので、納入ユーザーを選びません
- 特殊設計されたチューリップホイールクランプシステムを採用
- 標準でランフラットタイヤに対応！

仕様

型 式	COMBI.24AXFI
商品コード	6120 5604
適用リム径 (IN)	12～24インチ
適用リム径 (OUT)	12～24インチ
適用リム幅	17インチ
適用タイヤ径	1143mm
ビード落とし	ハイドロリック ビードローラーシステム 490mm ビードブレイカーシステム 400mm
ビード落とし能力	ハイドロリック 2000kg × 2 ビードブレイカーシステム 3000kg
モータートルク	640N・m以上
使用エア圧力	0.8～1.0MPa
本体寸法 (W×D×H)	1300×1200×1900mm
有効寸法 (W×D×H)	1810×1150×1830mm
サポートツール	ハイドロリックビードローラーシステム ビードデプレッサー フォースマルチブライヤー ハーブムーンレバー

クラシック24 プラス AXFI スペシャル/プラス AXFI/AXFI

必要な機能を凝縮！ シンプルな中にパトラーの魅力を充分に取り入れたタイヤチェンジャー



写真は
プラス AXFI スペシャル



プラスデバイスキット
(プラス AXFI スペシャル/プラス AXFI)



フォースマルチブライヤー
(プラス AXFI スペシャルのみ)

- 人に優しいエルゴノミクスデザイン
- パトラーオリジナルの特殊樹脂が、タイヤ・ホイールを保護
- 特殊設計されたチューリップホイールクランプシステムを採用
- オールエア駆動なので、納入ユーザーを選びません
- 上位グレードモデルは、標準でランフラットタイヤに対応

仕様

型 式	CLASSIC.24 AXFI
商品コード	6120 5671 6120 5672 6120 5673
適用リム径 (IN)	12～24インチ
適用リム径 (OUT)	12～24インチ
適用リム幅	17インチ
適用タイヤ径	1092mm
ビード落とし	490mm
ビード落とし能力	3000kg
モータートルク	590N・m以上
使用エア圧力	0.9～1.0MPa
本体寸法 (W×D×H)	825×1155×1530mm
有効寸法 (W×D×H)	1125×1155×1865mm
サポートツール	フォースマルチブライヤー、 ビードデプレッサー、 ハーブムーンレバー、 プラスデバイスキット
	ビードリフターデバイス



伝統的なヨーロピアンタイプにレバーレス機能を搭載!

- 一般的なヨーロピアンタイプなので、レバーレスでも馴染みやすい!
- レバーレスでありながら低価格を実現!
- 専用マウンティングツールによりレバーを使った力作業が不要
- タイヤ・ホイールの確にフィットしてビードに負荷をかけません
- ペダルの踏み加減でテーブルの回転速度を調整可能
- 最も使いやすい、負担の少ないスピードで作業ができます
- 豊富なサポートオプション設定でランフラット・低偏平も対応!



左側サポート「プラスデバイス 91」
・ドロップセンターへのビード落とし込み
・組込時のホールドに



右側サポート「プラスデバイス」
・タイヤ組込に役立つ「サポートバー」
・下ビード外しに役立つ「サポートディスク」

仕様

型 式	SL641D.24H
商品コード	6120 5603
適用リム径 (IN)	12~26.5インチ
適用リム径 (OUT)	10~24インチ
適用リム幅	17インチ
タイヤ外径	1143mm
ビード落とし	55~356mm
ビード落とし能力	3600kg
テーブル回転速度	0~15rpm
電 源	AC200V 三相 0.75kW
モータートルク	最大1200N・m
使用エア圧力	0.8~1.0MPa
本体寸法 (W×D×H)	1500×1860×2220mm
有効寸法 (W×D×H)	1550×1910×2270mm
本体重量	280kg
サポートツール	サポートアーム、 サポートバー、 サポートディスク
オプションパーツ	ビードデプレッサー 22ノーズアーム



写真はプラスデバイスコンプリート

ヨーロピアンタイプならではのベーシックな機能! レバーレスキットで更に機能アップが可能!



サポートバー・サポートディスク
(プラスデバイス)



レバーレスキット
(オプション)

- 11~22インチまでの幅広い車種に対応可能 (アウトークランプ)
- 作業に応じて調整可能な2スピードモーター採用
- 強力インフレーター標準装備で一発エア充填
- 作業を快適にする便利なサポートオプション搭載仕様もラインナップ!
- プラスデバイスコンプリートはランフラットタイヤの作業に最適!
- レバーレスキットの付け替えが可能になりました

仕様

型 式	HP441Q.22Fi+P83	HP441Q.22Fi+P82	HP441Q.22Fi
商品コード	6120 5676	6120 5675	6120 5674
適用リム径 (IN)	13~24.5インチ	11~22インチ	11~22インチ
適用リム径 (OUT)	11~22インチ	12インチ	12インチ
適用リム幅	1050mm	1050mm	1050mm
適用タイヤ径	64~366mm	64~366mm	64~366mm
ビード落とし	3600kg	3600kg	3600kg
ビード落とし能力	1200N・m	1200N・m	1200N・m
モータートルク	AC200V 三相 1.1kW	AC200V 三相 1.1kW	AC200V 三相 1.1kW
電 源	0.8~1.0MPa	0.8~1.0MPa	0.8~1.0MPa
使用エア圧力	978×1784×1826mm	978×1784×1826mm	978×1784×1826mm
本体寸法 (W×D×H)	1296×1784×1826mm	1296×1784×1826mm	1296×1784×1826mm
有効寸法 (W×D×H)	サポートツール	プラスデバイスコンプリート	プラスデバイス
サポートツール	サポートバー追加可能	レバーレスキット付け替え可能	
備 考			



プロも納得! 機能充実の高性能バランサー

- 見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ搭載
- 簡単操作の対話式アイコンで作業がスムーズ
- 248HPはパワークランプシステム搭載 (エア式) プレーキ・クランプの操作が1つのペダルで可能
- リム径・ディスタンスが自動入力
オプションのリム幅ゲージキット装着で、リム幅も自動入力に!
- 安全性の高い低速回転測定。低速回転は高精度の証明!



エアロック式/パワークランプ搭載
(248HPのみ)



ディスタンス・リム径を自動入力

仕様

型 式	LIBRAK248HP	LIBRAK248H
商品コード	6120 5663	6120 5664
ディスタンス測定範囲	0~250mm	0~250mm
リム径測定範囲	10~26インチ	10~26インチ
リム幅測定範囲	1~20インチ	1~20インチ
リム径ディスタンス入力	キー入力 (オプションのリム幅ゲージキット使用で自動入力)	キー入力 (オプションのリム幅ゲージキット使用で自動入力)
リム幅自動入力	キー入力 (オプションのリム幅ゲージキット使用で自動入力)	キー入力 (オプションのリム幅ゲージキット使用で自動入力)
ホイールクランプ	パワークランプシステム (エア式)	パワークランプシステム (エア式)
測定回転数	100rpm	100rpm
最大測定重量	70kg	70kg
使用エア圧	0.8~1.0MPa	0.8~1.0MPa
電 源	AC100V 単相 0.2kW	AC100V 単相 0.2kW
本体重量	105kg	105kg
寸 法 (W×D×H)	1260×1330×1850mm	1260×1330×1850mm
タイヤカバ	標準装備	標準装備
標準付属品	ウエイトハンマー、No1・2・3コーン、 小型リム幅ゲージ、クランプピンカップ、 クランプピンジャッキ	ウエイトハンマー、No1・2・3コーン、 小型リム幅ゲージ、クランプピンカップ、 クランプピンジャッキ



コストパフォーマンスを追求したスタンダードバランサー

- 見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ搭載
- 簡単操作の対話式アイコンで作業がスムーズ
- 安全性の高い低速回転測定。低速回転は高精度の証明!
- アンバランス位置で自動的にストップ



対話式アイコンの見やすい
ディスプレイ



ホイールガードを標準装備

仕様

型 式	LIBRAK234H
商品コード	6120 5665
ディスタンス測定範囲	0~250mm
リム径測定範囲	9~31インチ
リム幅測定範囲	1.5~20インチ
ホイールクランプ	キー入力 (オプションのリム幅ゲージキット使用で自動入力)
測定回転数	100rpm
最大測定重量	70kg
電 源	AC100V 単相 0.2kW
本体重量	95kg
寸 法 (W×D×H)	979×1110×1570mm
タイヤカバ	標準装備
標準付属品	ウエイトハンマー、No1・2・3コーン、 小型リム幅ゲージ、クランプピンカップ、 電源ケーブル

ナビゲーター 01N

『作業効率向上』と『作業負荷低減』を追求した
バトラーの大型タイヤチェンジャー

- タイヤ交換作業の力点を考慮したエルゴノミクスデザイン
- 前後ローラーシステムで同時にビード落とし
ヘルパー機能も備えているので効率的な作業を実現！
- バトラーオリジナルの特殊樹脂が、タイヤ・ホイールを保護
- バトラー独自のホイールクランプ方式でカンタンセット作業
- 一箇所に集約されたコントローラーで、カンタン操作
作業者が動き回る必要はなく、立ち作業のため疲労も少なくできます

■仕様

型 式	NAV01N
商品コード	6120 5605
適用リム径	16.0～24.5インチ
適用タイヤ幅	540mm
適用タイヤ外径	1320mm
電 源	AC200V 三相 1.5×1kW 2.0×1kW
ローター回転速度	8rpm
本体寸法 (W×D×H)	2890×2550×1970mm (最大)
本体重量	562kg
備 考	アルミ対応・非対応有り

Butler ナイトロタワー

写真はオプション
エアゲージ装着モデルショー効果抜群！
スタイリッシュかつ省スペースの窒素発生装置

- 斬新なファッション性の高いデザイン
- コンプレッサーに負担をかけない通常エアへの切替スイッチ付
- 動力はコンプレッサーの圧縮空気のみ
- 空気圧の安定・安全走行の実現

■仕様

型 式	BU5921000
商品コード	6120 5670
作動エア圧	0.8～1.25MPa
推奨作動外気温	15～25℃
発生量	約200L/分以上
窒素濃度	約99%
コンプレッサー能力	3.7kW以上
本体寸法 (W×D×H)	600×600×1800mm
本体重量	106kg

ブリヂストンリテールジャパン株式会社

自動車用品事業本部 技術サービス部
〒104-0031 東京都中央区京橋1-12-2
TEL.03-3563-6571