

MADE IN
ITALY

Butler

SpeedTread

MISURATORE DELLA PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA 

TYRE TREAD DEPTH MEASURING SYSTEM 

REIFENPROFILMESSGERÄT 

MESUREUR DE LA SCULPTURE DU PNEU 

MEDIDOR DE LA BANDA DE RODADURA 

BU WS

101

102

103

SPEEDTREAD



TEST SEQUENCE**VEHICLE DIAGNOSIS**



Un consumo anomalo del pneumatico conferma la necessità di verificare l'assetto del veicolo e analizzare le sospensioni.

Uneven tyre tread wear indicates the need for wheel alignment adjustment and suspension analysis.

Ein unebenes Reifenprofil weist auf eine Achsvermessung einen bzw auf ein Fahrwerkstest hin.

Une usure anormale du pneu confirme le besoin de vérifier la géométrie du véhicule et analyser les suspensions.

Un consumo anómalo de los neumáticos confirma la necesidad de alinear o analizar las suspensiones del vehículo.

**OPTIONS****VAR WS101PULAUTO**

Sistema di pulizia automatica vetri, con getto d'aria.

System for automatic glass cleaning, with air jet.

Automatisches Reinigung der Glaslinsen mittels Druckluftstrahl.

Système de nettoyage automatique des vitres, par jet d'air.

Sistema de limpieza automática de los cristales, gracias a un

potente chorro de aire.


La profondità del battistrada viene misurata al passaggio ad una velocità fino a 8 km/h. Sistema di rilevamento: telecamere stereo e proiettori a lama laser. I risultati sono disponibili in pochi secondi. Non contiene parti mobile per resistere all'ambiente dell'officina. Portata massima di 4 ton per asse.

Tread depth is measured as the vehicle passes over the Profiler at a max. speed of 8 km/h (5 mph). Measuring system: Stereo cameras plus laser blade. Measurement results are available within seconds. Designed with no moving parts to withstand workshop environment. For axle loads up to 4 tons.


Das Reifenprofil wird bei einer Überfahrtsgeschwindigkeit von 8 km/h gemessen. Das Messsystem: Stereokameras und Laserstrahl. Das Messergebnis ist nach wenigen Sekunden sichtbar. Sehr robuste und werkstattunempfindliche Struktur. Max. Achslast 4 T.

La profondeur de la sculpture est mesurée au passage à une vitesse jusqu'à 8 km/h. Système de détection: caméras stéréo et projecteurs à lame laser. La mesure est disponible en quelques secondes. Dans l'appareil il n'y a pas des pièces mobiles pour résister à l'environnement de l'atelier. Capacité max. 4 ton par axe.

La profundidad de la banda de rodadura se mide de paso y a una velocidad de 8 km/h (5 mph). Sistema de medición: cámaras estéreo y raya laser. Resultados de medición disponibles en pocos segundos. Diseñado sin partes móviles para resistir mejor al ambiente de un taller. Capacidad máxima por eje 4 ton.



BU WS101 - BU WS102 - BU WS103



BU WS101I - BU WS102I - BU WS103I

STAND ALONE**BU WS101**

Carrello con PC per uso in officina, con accesso diretto ai dati del cliente e ai valori di misura. Il software opera su Windows.

Workshop PC on trolley with direct access to customer data and measurement values. The software runs on any Windows based system.

Fahrgestell mit PC für schnellen Zugang auf Mess- und Kundendaten. Windows-betriebene Software.

Chariot avec ordinateur pour utilisation dans l'atelier, avec accès direct aux données client et aux valeurs de mesure. Le logiciel est basé sur Windows.

Carro con PC para utilizar en el taller con acceso directo a los datos del cliente y a los valores de medición. El programa funciona bajo Windows.

**STAND ALONE KIT****BU WS102**

Kit SpeedTread per il collegamento al Gestionale dell'officina. Include un pannello elettrico contenente il PC.

SpeedTread kit to be connected to the workshop's system. Includes one electrical box complete with PC to be connected to the existing workshop PC.

Satz SpeedTread zur Verbindung an den Werkstatt-PC. Beinhaltet Steuerkasten mit PC.

Kit SpeedTread pour la connexion au réseau de l'atelier. Il inclue un tableau électrique contenant l'ordinateur.

Juego SpeedTread para la conexión del sistema con el PC de gestión del taller o de su recepción. Incluye un panel eléctrico con PC.

**TEST LANE APPLICATION****PROFILER + TEST LANE + LIFT****BU WS102**


Kit di estensione per linea di revisione.

Upgrade kit for test lane.

Aufrüstsatz für Bremsenprüfstand.

Kit pour installation avec notre banc de freinage (console)

Kit de extensión para línea ITV.



QUICK INSPECTION

BU WS103

Kit di estensione per assetto ruote.

Upgrade kit for wheel alignment.

Aufrüstsatz für Achsmessgerät.

Kit pour installation avec notre appareil de géométrie (console)

Kit de extensión para alineador de ruedas.



PROFILER + 3D ALIGNER



PROFILER + ALIGNER + LIFT



Una linea di pre-ispezione completa in meno di 5.5 metri. Non richiede lavori di incasso nel pavimento.

A full pre-inspection lane in less than 5.5 meters. No floor modifications required.

Kompletter Fahrzeugannahmebereich in weniger als 5,5 Meter. Keine Bodenversenkung notwendig

Ligne de pre-contôle en moins de 5,5 mètres. Aucun génie civil à réaliser

Una linea de pre inspección completa en menos de 5.5 metros. No requiere obra civil para empotrarla en el suelo.

1

Controllo del battistrada.

Tyre tread check.

Reifenprofilkontrolle.

Verification de la bande de roulement

Control de la banda de rodadura.



2

Con l'aggiunta del 3D-Quick-Control, è possibile il controllo rapido di convergenza e campanatura.

By adding a 3D-Quick-Control it's possible to perform fast toe and camber check.

Schnellüberprüfung von Spur und Sturz mit Hinzufügung des 3D-Quick-Control

En ligne avec le quick-control 3D, est possible effectuer un contrôle du parallélisme et du carrossage

Con el añadido del 3D-Quick-Control, es posible el control rápido de convergencia y caída.



OPTIONS

SWS 102A1


Kit di 4 pedane, per zona accettazione con profilatore e sollevatore.

Four platform kit, for reception bay including profiler and lift.

Satz 4 Füllplatten Annahmebereich mit Reifenprofilmesser und Hebebühne.1

Kit de 4 rampes pour zone réception pour continuité avec pont élévateur.

Juego de 4 plataformas para zona de recepción con Profiler y elevador.



3

Controlli visivi.

Visual inspections.

Sichtkontrollen .

Inspection visuelle

Inspecciones visuales.



SpeedTread è uno strumento importante per la zona di accettazione.
Il profilo del pneumatico viene misurato rapidamente: prima che l'operatore esca dal veicolo tutti i valori sono già disponibili.
Non serve aria compressa. Non serve un collegamento internet.
Adatto per installazione sia all'interno che all'esterno (sotto una tettoia).

SpeedTread is an important equipment for the reception bay, to improve the process and save time. Tyre tread on all wheels is measured very fast: before the driver exits the vehicle, all results are available.

No need for compressed air. No need for internet connection.

Suitable for installation indoor or outdoor (roof covered).

Der SpeedTread ist ein wichtiges Instrument für die Annahme Reifenprofile aller Räder werden schnell gemessen; alle Daten sind sichtbar, sobald der Fahrer das Fahrzeug verlässt.

Keine Druckluft wird benötigt Keine Internetverbindung wird benötigt Geeignet sowohl für den Innen-, sowie auch für den Ausseneinbau (überdacht).

SpeedTread est un instrument important pour la zone réception de l'atelier. La sculpture du pneu est mesurée rapidement: avant que l'opérateur sort du véhicule tous les valeurs sont déjà disponibles. L'air comprimé n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de la connection internet. Il est possible l'installation à l'extérieur(couverture toit).

SpeedTread es una maquina importante para las áreas de recepción, para mejorar el proceso y ahorrar tiempo.

La banda de rodadura de todas las ruedas se mide muy rápido: los resultados ya están disponibles antes de que el conductor salga del vehículo. No hay necesidad de aire comprimido.

No hay necesidad de conexión Internet. Disponible para instalación interior o exterior (de todas formas, debajo de un techo).



TEST RESULT

Due opzioni di visualizzazione disponibili: media centrale e laterale o indicazione di massimo / minimo.

Two visualisations are available: average center and side tread depth or indication of maximum / minimum values.

Zwei bildliche Darstellungen möglich: Durchschnittswert Mitte und Seite oder Anzeige max/min.

Deux options disponibles: moyenne centrale et latérale ou indication des valeurs maximaux ou minimaux.

Dos opciones de visualización disponibles: media profundidad central y lateral de la banda o indicación de valores máximo / mínimo.

ZOOM FUNCTION

Funzione lente. Permette di selezionare ciascun pneumatico per un'analisi più dettagliata.

Zoom function. It allows to select each tyre for a more detailed analysis.

Zoom-Funktion. Ermöglicht das einzelne Rad im Detail zu analysieren.

Fonction zoom. Il permet de sélectionner chaque pneu pour une analyse plus détaillé.

Función lupa. Permite seleccionar cada neumático para un análisis más en detalle.

CUSTOMER DATA BANK

14/12/2017 16.00	144864VG	Mario Rossi
14/12/2017 16.50	159694WH	Mario Rossi
14/12/2017 16.40	159694WH	Mario Rossi
14/12/2017 16.30	159694WH	Mario Rossi
14/12/2017 15.20	159694WH	Mario Rossi
14/12/2017 15.10	159694WH	Mario Rossi
14/12/2017 15.00	163716VF	Mario Rossi
14/12/2017 14.50	163716VF	Mario Rossi
14/12/2017 14.40	163716VF	Mario Rossi
14/12/2017 14.30	163716VF	Mario Rossi

WEB PAGE VISUALIZATION

Tire Profiler					
Plate	Date	Car Model	Customer	Result	
144864VG	14/12/2017 16.00:00		Mario Rossi		
159694WH	14/12/2017 15.50:00		Mario Rossi		
159694WH	14/12/2017 15.40:00		Mario Rossi		
159694WH	14/12/2017 15.30:00		Mario Rossi		
159694WH	14/12/2017 15.20:00		Mario Rossi		
159694WH	14/12/2017 15.10:00		Mario Rossi		
163716VF	14/12/2017 15.00:00		Mario Rossi		
163716VF	14/12/2017 14.50:00		Mario Rossi		
163716VF	14/12/2017 14.40:00		Mario Rossi		
163716VF	14/12/2017 14.30:00		Mario Rossi		
163716VF	14/12/2017 14.20:00		Mario Rossi		
132499VG	14/12/2017 14.10:00		Mario Rossi		
132499VG	14/12/2017 14.00:00		Mario Rossi		
132569VG	14/12/2017 13.50:00		Mario Rossi		
132569VG	14/12/2017 13.40:00		Mario Rossi		

Si può accedere ai risultati di prova tramite programma ma anche attraverso pagina web da dispositivo mobile o da qualunque PC presente in officina.

Test results can be checked in the program and also on a web page from any mobile device or PC in the workshop.


Test results can be checked in the program and also on a web page from any mobile device or PC in the workshop.

Il est possible d'accéder à tous les résultats des tests par le logiciel, mais aussi par une page web par un dispositif mobile ou d'un autre PC en réseau dans le garage.

Se puede acceder a los resultados de la prueba a través del programa, pero también por página web desde dispositivo móvil o tableta así como desde cualquier PC presente en el taller.

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS
Larghezza max pneumatico	Max. tire width	Max.Reifen	Largeur max. pneu	Ancho max. neumático
Velocità massima	Max. speed	Max. Geschwindigkeit	Vitesse max	Velocidad máxima
Alimentazione	Power	Elektrische Versorgung	Alimentation	Alimentación
Peso massima per asse	Max. axle load	Max. Last je Achse	Cap. Max. axe	Peso máximo por eje
Temperatura di utilizzo	Operating temp./ Operating range	Betriebstemperatur/ Arbeitsbereich	Temperature utilisation	Temperatura de utilizo
Grado di protezione	Protection level of measuring modules	Sicherheitslevel des Messmoduls	Degré de protection IP	Grado de protección IP
				IP65

PRINT OUT



SWS102A2 PRINT OUT

- D** Con SWS102A2 e funzione automatica di riconoscimento targa.
With SWS102A2 automatic plate registration function.
- Mit SWS102A2 automatischer Fahrzeugkennzeichenanerkennung.
Avec kit SWS102A2 pour la saisie de la plaque du véhicule.
- Con SWS102A2 reconocimiento de la matrícula del vehículo.

E Consumo anomalo del battistrada: verificare assetto ruote.
Anomalous tread consumption: check wheel alignment.
Außergewöhnliche Abnutzung des Reifenprofils:
Achvermessung empfohlen.
Usure anomale de la bande de roulement: effectuer un contrôle de la géométrie

Consumo anomalo del neumático: se recomienda alinear el vehículo.

F Nessun problema rilevato. Pneumatici con usura media.
Si raccomanda una verifica periodica.
No problems detected. Tyres with average wear.
Periodical check recommended.

Kein Problem entdeckt. Reifenabnutzung im Durchschnitt. Periodische Kontrolle ist empfohlen.
Régulier. Pneus avec usure normale. Il est recommandé un control périodique

Ningún problema detectado. Neumáticos con usura mediana. Se recomienda un test periódico.

OPTIONS

SWS102A2 (→ SP WS101 - WS102)

Kit semaforo e telecamera per riconoscimento targhe.
Traffic light and camera for automatic plate recognition.

Vorrichtung Ampel bzw Kamera zur automatischen Erkennung der Fahrzeugnummern.
Kit composé du feu de circulation et de caméra pour reconnaissance de plaques.

Kit semáforo + cámara profesional para reconocimiento automático de las matrículas.
Kit composé du feu de circulation et de caméra pour reconnaissance de plaques.



SWS102A2S (→SWS102A2)


Stand

VAR WS101PULAUTO

Sistema di pulizia automatica vetri, con getto d'aria.
System for automatic glass cleaning, with air jet.

Automatische Reinigung der Glaslinsen mittels Druckluftstrahl
Système de nettoyage automatique des vitres, par jet d'air.

Sistema de limpieza automática de los cristales, gracias a un potente chorro de aire.
Système de nettoyage automatique des vitres, par jet d'air.



Butler

Engineering and Marketing S.p.A. a.s.u.

Via dell'Ecologia 6 - 42047 Rolo (RE)

Ph. +39-0522-647911 - Fax +39-0522-649760

www.butler.it - info@butler.it

A DOVERTM COMPANY

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.
Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.

Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.
Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative.

Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.